

Horizontal Flammability

HC-2 水平燃烧试验仪



Standard

FMVSS 302

FAR Part 25 Appendix F
Part I (b)(5)

Aircraft Materials Fire Test
Handbook Chapter 3

Airbus AITM 2.0003

Boeing BSS 7230 F3

Boeing BSS 7230 F4

ASTM D 5132

ISO 3795

DIN 75200

CMVSS 302

SAE J369

产品介绍

HC-2 用于测试当燃烧器施加一定时间的冲击时，材料对火焰的阻燃性。特别是汽车内装饰织物或飞机工业织物的相对燃烧速率及阻燃性。该测试使用定时本生灯进行一定时间燃烧冲击水平安装的样品。报告的测量包括燃烧率。

设施要求

- 烟罩或上方排风罩大约 3"x 3"，排气能力为 100-300 SCFM
- 供应 2.5psi 的高纯度甲烷到 1/4" 接头

卓越性能/选配

- 120V 50/60Hz or 230V 50/60Hz
- 固态数字定时器
- 电子电磁阀和定时器自动控制火焰应用时间
- 箱体采用优质拉丝不锈钢制成
- 连结气体导管的固定式燃烧器
- 火焰高度指示器
- 滴盘容易清理
- 可调整样品定位
- 包括 1 个标准不锈钢样品架

产品尺寸

- 宽 x 深 x 高：
仪器：15" x 8" x 15"
燃烧室：19" x 16" x 15"
整体仪器 · 包含火焰控制器: 19" x 16" x 15"
- 包装后的仪器尺寸重量：35 lbs, 24" x 20" x 20"
-

