

ELECTRONIC CROCK METER

**** Code 198B ****

Electronic rubbing colour fastness tester suitable for any type of textiles (fabrics, yarns, etc.).

The textile specimen is rubbed against a dry or wet standard cotton crocking cloth for a predetermined time.

The colour transfer of the specimen onto the crocking cloth is assessed with a colour fastness Grey Scale (UNI EN ISO, AATCC, etc.).



International standards - Norme internazionali
UNI EN ISO 105 X12, AATCC 8, AATCC 165, M&S C8, NEXT 6

Strumento elettronico per il controllo della solidità dei colori allo sfregamento. Adatto ad ogni tipo di materiale tessile (filati, tessuti, ecc.).

Il provino tessile è sfregato con una pezzuola di tessuto testimone di cotone secco o, per le prove di solidità del colore ad umido, con una pezzuola di tessuto testimone di cotone inumidito.

Lo scarico del colore della provetta sul tessuto testimone è valutato per confronto con la scala dei grigi (UNI EN ISO o AATCC).

CARATTERISTICHE GENERALI	GENERAL CHARACTERISTICS
Dispositivo digitale conta colpi con arresto automatico.	Fitted with an electronic digital counter and automatic stop.
Massimo numero di colpi impostabile: 9999.	Maximum pre-settable number of strokes: 9999.
Coperchio in plexiglass.	Complete with a plexiglass cover.

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.

*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.



MESDAN S.p.A. - Via Masserino, 6
25080 Puegnago del Garda (BS) - Italy
Phone +39 0365 653142
Fax +39 0365 651011
sales@mesdan.it - www.mesdan.com

ELECTRONIC CROCK METER

**** Code 198B ****

Caviglia di sfregamento cilindrica con diametro 16 mm e massa per ottenere la forza premente di 9 N.	Cylindrical rubbing crock block 16 mm diameter equipped with proper weight to reach 9 N.
Caviglia di sfregamento rettangolare 19 x 25,4 mm e massa per ottenere la forza premente di 9 N.	Rectangular rubbing crock block 19 x 25,4 mm equipped with proper weight to reach 9 N.
Caricatore rettangolare 19 x 25,4 mm	Rectangular loader 19 x 25,4 mm
Set di 50 pezzuole di tessuto testimone di cotone.	Pack of 50 pieces of cotton crocking cloth.
Dimensioni: 610 (L) x 220 (W) x 300 (H) mm.	Dimensions: 610 (L) x 220 (W) x 300 (H) mm.
Peso netto: 18 kg.	Net weight: 18 kg.
OPTIONAL	OPTIONAL
Set di pezzuole standard SDC, 500 pezzi 5 x 5 cm, code 198.422.	Pack of standard SDC cotton crocking cloth, 500 pcs, 5 x 5 cm, code 198.422.
Scala dei grigi A03 per scarico colori, UNI EN ISO, code 267 A.	UNI EN ISO standard grey scale A03 for colour fastness tests, code 267A
Scala dei grigi per scarico colori, AATCC, code 267E.	AATCC standard grey scale for colour fastness tests, code 267E.
Certificato di calibrazione code 198.CC1	Calibration report, code 198.CC1
<small>*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding. *Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.</small>	

*Photographs and descriptions of the present leaflet have to be considered as purely indicative and not binding.
*Le immagini e le descrizioni del presente catalogo sono da ritenersi puramente indicative e non vincolanti.